

FOUR À SOLE ÉLÉVATRICE

équipement standard

Le four est proposé avec :

- Armoire électrique indépendante
- Potence et support de charge motorisés
- Thermocouple Type K / S / B (selon les températures)



options

- Enregistreur de température
- Cheminée avec trappe et ventilation programmable
- Double sole à chargement successif automatique pour utilisation optimale du four
- Support de charge indépendant
- Sole tournante
- Cycle automatique
- Fonctionnement sous gaz

principaux avantages de la gamme

- Chauffage rapide et homogène sur les 4 faces du four
- Faible inertie thermique
- Régulation électronique haute performance
- Stabilité de la sole lors de la translation
- Programmeur de chauffe

caractéristiques techniques

Température (°C)	Volume (L)	Réf.	Dimensions internes (mm)			400Vx3 (kW)
			Longueur	Largeur	Hauteur	
1100°C	15	SE1115	220	220	300	9
	50	SE1150	350	350	400	18
	125	SE11125	500	500	500	27
	250	SE11250	500	1000	500	45
1500 C°	15	SE1515	220	220	300	9
	50	SE1550	350	350	400	18
	125	SE15125	500	500	500	27
	250	SE15250	500	1000	500	45
1700 C°	15	SE1715	220	220	300	9
	50	SE1750	350	350	400	18
	125	SE17125	500	500	500	27
	250	SE17250	500	1000	500	45
1800 C°	15	SE1815	220	220	300	9
	50	SE1850	350	350	400	18
	125	SE18125	500	500	500	27
	250	SE18250	500	1000	500	45

Autres dimensions sur demande.

Caractéristiques techniques et photos non contractuelles, sous réserve de modifications techniques.