


HS12/08 S & D

Système de brasage en phase vapeur en ligne compact pour la production de masse



PYROX

DIVISION ELECTRONIQUE

IBL

+ TECHNIQUE

Une qualité de brasage optimale.

+ FINANCIER

La solution la plus économique du marché.

+ ECO-RESPONSABLE

Faible consommation énergétique



Généralités

- Conçu pour un fonctionnement continu en production 24 h/24 et 7 j/7
- Brasage en ligne entièrement automatique
- Fonctionnement sans oxygène et sans apport d'azote
- Faible consommation énergétique de 5 à 8 kWh en production
- Disponible en version voie unique (HS12/08-S) ou double voie (HS12/08-D)
- Conception modulaire avec zones distinctes de chargement, de process et de déchargement
- Architecture optimisée pour simplifier les opérations de maintenance



Spécificités

- HS12/08-S : conçu pour les productions de masse sur une seule ligne de convoyage
- HS12/08-D : deux lignes de convoyage montées en parallèle
- Régulation du processus de contrôle de l'énergie de la vapeur (AVR) permettant de réaliser des profils avancés simplement
- Surveillance du procédé par thermocouples intégrés ou navette de mesure externe
- Contrôleur ouvert Siemens avec PC industriel intégré
- Écran tactile IHM de 21,5 pouces
- Port Ethernet/LAN avec protocole réseau TCP/IP



Caractéristiques techniques

- HS12/08-S : dimensions maximales du produit 1 200 × 795 × 80 mm
- HS12/08-D : dimensions maximales du produit 1 200 × 670 × 80 mm par voie
- HS12/08-D : dimensions maximales du produit 1 200 × 360 × 80 mm en double voie
- Chambre process fermée avec système de récupération du Galden
- Surveillance et filtration automatiques du Galden
- Zone de refroidissement séparée avec refroidissement inférieur haute performance
- Système de contrôle moderne avec acquisition et gestion des données de production




Ensemble, innovons pour réinventer les matériaux d'aujourd'hui et découvrir ceux de demain.

AET GROUP
73D rue Général Mangin
38100 Grenoble - FRANCE

sales@aet.group

HS12/08 S & D

Système de brasage en phase vapeur en ligne compact pour la production de masse



PYROX

DIVISION ELECTRONIQUE

IBL

+ TECHNIQUE

Une qualité de brasage optimale.

+ FINANCIER

La solution la plus économique du marché.


+ ECO-RESPONSABLE

Faible consommation énergétique



Options

- Extensions de traçabilité (interface Hermes)
- Système de refroidissement rapide pour la zone de brasage
- Onduleur (UPS)
- Groupe de refroidissement autonome air/eau



Modèle	Type	Longueur	Profondeur	Hauteur	Poids	Dimensions maximales du produit (L x l x H) pour une voie	Dimensions maximales du produit (L x l x H) pour deux voies	Poids max du produit par cycle	Quantité minimale de fluide	Alimentation en eau	Consommation énergétique moyenne (en veille)	Fusible principal	Alimentation électrique
HS12/08-S	Voie unique	4500 mm	1900 mm	1670 mm	2300 kg	1200 x 795 x 80mm*	N/A	25 kg	90 kg	1/2", 2,5-5,0 bar 6,0 l/min	8,0 kWh (4,0 kWh)	25A Type „gl” or „C”	230/400 VAC, 3 Phase, 50/60Hz 12kW
HS12/08-D	Double ligne	4500 mm	1900 mm	1670 mm	2300 kg	1200 x 670 x 80mm*	1200 x 360 x 80mm*	25 kg	90 kg	1/2", 2,5-5,0 bar 6,0 l/min	8,0 kWh (4,0 kWh)	25A Type „gl” or „C”	230/400 VAC, 3 Phase, 50/60Hz 12kW

*sous réserve de modifications techniques



Ensemble, innovons pour réinventer les matériaux d'aujourd'hui et découvrir ceux de demain.

AET GROUP

73D rue Général Mangin
38100 Grenoble - FRANCE

sales@aet.group